

Національний автодилер "Богдан-Авто Холдинг"

Інформаційна лінія: (044) 277-73-18 сайт: <http://bogdanauto.com.ua>

N120 КОМПЛЕКТАЦІЇ ТА ЦІНИ

Комплектація	Безпека	Реверсивний радар	√
		Датчик непристібнутого ременя безпеки	√
		Круїз-контроль	√
		Відеореєстратор	×
		Центральний замок	√
		Регулювання ременів безпеки по висоті	√
		Подушки безпеки	×
	Аудіо	Radio+MP3	√
		CD	×
	Кондиціонер	Кондиціонер	○
		Обігрівач	√
		Електросклопідйомники	√
		Вентилятор на даху	×
		Оббивка сидінь тканиною	√
Додаткові опції			Широке дзеркало заднього виду, опціонально: кондиціонер, підігрівач рідини, РТО
√:Стандартне обладнання ○:Опціонально ×:Недоступно			983 780 грн

N120 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		N120
Кабіна		king
Технічні	Габарити (ДхШхВ) (мм)	8445*2442*2530

характеристики	Розмір шасі (мм)	8287*2345*2420		
	Розмір контейнера (мм)	6200×2230×550		
	Колісна база (мм)	4700		
	Колія (передня/задня) (мм)	1660/1800		
	Довжина підвіски передня/задня (мм)	1180/2565		
	Шасі (мм)	1180/2407		
	Мінімальний кліренс (мм)	218		
	Ширина кабіни (мм)	1995		
	Загальна маса (кг)	11980		
	Споряджена маса (кг)	5400		
	Номінальна маса з вантажем (кг)	7420		
	Маса шасі (кг)	4560		
	Передня вісь / Задня вісь (кг)	2530/2870		
	Максимальна швидкість км/год	110		
	Максимальний нахил (%)	30		
	Мінімальний радіус повороту (м)	10,5		
	Двигун	Модель	ISF3.8S5168	
		Норма токсичності	V	
		Тип	Common Rail+SCR	
	Максимальна потужність (кВт/об/хв)	125/2600		
	Максимальний крутний момент (Нм/об/хв)	592/1300-1700		
	Об'єм	3760		
Зчеплення	Тип	Сухий однодисковий із діафрагменою пружиною		
	Діаметр	Φ380		
Трансмісія	Модель	6DS60T-D		
	Положення важеля перемикачів передач	1 3 5 R 2 4 6		
	Коефіцієнт швидкості	I	6,64	
		II	4,01	
III		2,42		

		IV	1,52
		V	1
		VI	0,78
		R	6,11
Передня вісь	Модель	3000LE357	
	Номінальна вантажопідйомність (кг)	3500	
Задня вісь	Модель	2400000LE359	
	Співвідношення задньої вісі	4,875	
	Номінальна вантажопідйомність (кг)	9000	
Рульове управління	Форма рульового управління	рециркуляційний кульовий тип	
	Гідропідсилювач керма	√	
Підвіска	Тип	передня / задня листовая пружина	
	Кількість пружин (передня/задня)	7/10+10	
	Стабілізатор поперечної стікості	√	
Рама	Зовнішня ширина рами (мм)	680/860	
	Розмір рами (мм)	230*75*6	
Паливний бак	Матеріал паливного бака	алюміній	
	Ємність паливного баку (л)	200	
Гальма	Тип	пневматичний	
	Сушильня	√	
	Діаметр барабана (передн / задн)	Φ400/Φ400	
	SABS	×	
	ABS	√	
Шини	Модель	255/70R22.5	
Контейнер	Залізний контейнер	×	
	Бамбуковий контейнер	√	
Електричний прилад	Акумулятори	120Ah*2 24V	
	Генератор	28V 70A	
	Стартер	24V 3.6KW	