



N-СЕРІЯ КОМПЛЕКТАЦІЇ ТА ЦІНИ

МОДЕЛЬ	N56 ШАСІ	N56 DOUBLE CAD ШАСІ	N56 DOUBLE CAD БОРТ	N56 DOUBLE CAD БОРТ
Кабіна	Одноря дна	Дворядна	Дворядна	Дворядна
Прикурювач	•	•	•	•
Радіоприймач+MP3, антена, динаміки	•	•	•	•
Полиці в кабіні над головами водія і крайнього пасажира	•	•	•	•
Сонцезахисні козирки водія і пасажира	•	•	•	•
Ящик для інструментів	•	•	•	•
Дзеркала заднього виду з підігрівом	•	•	•	•
Рульова колонка регулюється за нахилом і по вильоту	•	•	•	•
Підніжка з антиковзаючим покриттям	•	•	•	•

Задній стабілізатор поперечної стійкості	•	•	•	•
Електросклопідйомники	•	•	•	•
Кондиціонер	+	+	-	+
Ремені безпеки водія і пасажирів, що регулюються по висоті	•	•	•	•
Енергопоглинаючий передній бампер	•	•	•	•
ABS	•	•	•	•
Подушка безпеки з боку водія	•	•	•	•
Протитуманні фари	•	•	•	•
Зумер заднього ходу	•	•	•	•
Ретадер	•	•	•	•
Електричне регулювання передніх фар	•	•	•	•
Паливний фільтр з підігрівом і сепаратором	•	•	•	•
Обігрівач салону	•	•	•	•
Морозостійкі гумові деталі	•	•	•	•
Свічки розжарювання	•	•	•	•
Додаткове утеплення підлоги	•	•	•	•
Москітні сітки і теплоізоляційний екран на двигун	•	•	•	•
Закритий акумуляторний ящик	•	•	•	•
Передпусковий рідинний підігрівач Webasto	+	-	-	-
Запасне колесо	•	•	•	•
Набір інструментів	•	•	•	•
Буксирувальний гак	•	•	•	•
Тахометр	•	•	•	•
Розмір шин R 17,5 205/75	R 17,5	R17,5	R17,5	R17,5
Спойлер	+	-	-	-
Ціна на авто 2018 р.в. з ПДВ, грн.	540 000			
Ціна на авто 2019 р.в. з ПДВ, грн.		550 000	590 000	620 000

N-СЕРІЯ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	N56
Кабіна	Однорядна/Дворядна
Колісна формула	4×2
Модель	HFC4DE1-1D(Евро-5)
Тип	Common Rail + SCR+DOC
Об'єм	2746
Максимальна потужність (кВт/об/мін)	115kw/3200
Максимальний крутний момент (Нм)	355/1800-2600
Модель трансмісії	ML642A, механічна
Габаритні розміри шасі (мм)	5840×1861×2215
Монтажна довжина не менше (мм)	4295
Колесна база (мм)	3360
Колія (мм)	1440/1425
Споряджена маса шасі (кг)	2155
Вантажопідйомність шасі (кг)	3445
Повна маса (кг) GVW	5600
Максимальна швидкість (км/год)	110
Мінімальний дорожній просвіт (мм)	205
Максимальний подоланий підйом (%)	30
Мінімальний радіус повороту (м)	7
Шини	205/75R17.5
Рульовий механізм	Гідропідсилювач руля
Паливний бак	100L
Акумуляторна батарея	Акумуляторні батареї 100 А.г*2 - 12В
Тип гальмівної системи	Двоконтурна гідравлічна з 4-канальною ABS