



Національний автодилер "Богдан-Авто Холдинг"
 Інформаційна лінія: (044) 277-73-18
<http://bogdanauto.com.ua>

Комплектація	N120
Безпека	
Реверсивний радар	√
Датчик непристібнутого ременя безпеки	√
Круїз-контроль	√
Відеореєстратор	×
Центральний замок	√
Регулювання ременів безпеки по висоті	√
Подушки безпеки	×
Аудіо	
Radio+MP3	√
CD	×
Кондиціонер	
Кондиціонер	√
Обігрівач	√
Електросклопідійомники	√
Вентилятор на даху	×
Оббивка сидінь тканиною	√
Додаткові опції	Широке дзеркало заднього виду, опціонально: кондиціонер, підігрівач рідини, РТО
Ціна на авто 2021 р. в. 3 ПДВ, грн	1 063 750
√:Стандартне обладнання ○:Опціонально ×:Недоступно	
Прайс-лист є інформативним, не може бути підставою для оплати, не може використовуватися як пропозиція для участі в тендері. Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і / або комплектації автомобілів без попередження. Ціни вказані станом на 21.05.2021 р. Актуальну ціну уточнюйте у консультантів автосалонів.	

Технічні характеристики	
Комплектація	N120
Кабіна	king
Габарити (ДхШхВ) (мм)	8445*2442*2530
Розмір шасі (мм)	8287*2345*2420
Розмір контейнера (мм)	6200×2230×550
Колісна база (мм)	4700
Колія (передня/задня) (мм)	1660/1800
Довжина підвіски передня/задня (мм)	1180/2565
Шасі (мм)	1180/2407
Мінімальний кліренс (мм)	218
Ширина кабіни (мм)	1995
Загальна маса (кг)	11980
Споряджена маса (кг)	5400
Номінальна маса з вантажем (кг)	7420
Маса шасі (кг)	4560
Передня вісь / Задня вісь (кг)	2530/2870
Максимальна швидкість км/год	110
Максимальний нахил (%)	30
Мінімальний радіус повороту (м)	10,5
Двигун	
Модель	ISF3.8S5168
Норма токсичності	V
Тип	Common Rail+SCR
Максимальна потужність (кВт/об/хв)	125/2600
Максимальний крутний момент (Нм/об/хв)	592/1300-1700
Об'єм	3760
Зчеплення	

Тип	Сухий однодисковий із діафрагменою пружиною	
Діаметр	Ф380	
Трансмсія		
Модель	6DS60T-D	
Положення важеля перемикання передач	1 3 5	
Коефіцієнт швидкості	I	6,64
	II	4,01
	III	2,42
	IV	1,52
	V	1
	VI	0,78
	R	6,11
Передня вісь		
Модель	3000LE357	
Номінальна вантажопідйомність (кг)	3500	
Задня вісь		
Модель	2400000LE359	
Співвідношення задньої вісі	4,875	
Номінальна вантажопідйомність (кг)	9000	
Рульове управління		
Форма рульового управління	рециркуляційний кульовий тип	
Гідропідсилювач керма	√	
Підвіска		
Тип	передня / задня листовая пружина	
Кількість пружин (передня/задня)	7/10+10	
Стабілізатор поперечної стійкості	√	
Рама		
Зовнішня ширина рами (мм)	680/860	
Розмір рами (мм)	230*75*6	
Паливний бак		
Матеріал паливного бака	алюміній	
Ємність паливного баку (л)	200	
Гальма		
Тип	пневматичний	
Сушильня	√	
Діаметр барабана (передн / задн)	Ф400/Ф400	
SABS	x	
ABS	√	
Шини	205/75 R17.5	
Залізний контейнер	x	
Бамбуковий контейнер	√	
Електричний прилад		
Акумулятори	120Ah*2 24V	
Генератор	28V 70A	
Стартер	24V 3.6KW	